

Приложение 1.2

к отчету от 20.10.2025

по результатам научно-технической работы на тему: «Измерение звукопоглощающих и звукоизолирующих свойств плит минераловатных тепло- и звукоизоляционных «ТИЗОЛ-Акустик»



Директор НИИСФ РААСН

/И.Л. Шубин/

«20» октября 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам измерений изоляции воздушного шума

перегородкой из ГКЛ в 2 слоя на каркасе 50 мм с плитами минераловатными тепло- и звукоизоляционными «ТИЗОЛ-Акустик 50» (Конструкция №2)

В НИИСФ РААСН проведены испытания изоляции воздушного шума перегородкой из ГКЛ на одиночном металлическом каркасе, с обшивкой 2 листами ГКЛ с каждой стороны (толщина 12,5 мм, объемная плотность – 1000 кг/м³) и заполнением минераловатными тепло- и звукоизоляционными плитами «ТИЗОЛ-Акустик 50» (толщина 50 мм, объемная плотность 50 кг/м³, ТУ 23.99.19-030-08621635-2025). Общая толщина перегородки – 100 мм.

Измерения проводились согласно требованиям ГОСТ 27296–2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций».

Результаты измерений изоляции воздушного шума и рассчитанный индекс изоляции воздушного шума R_w представлены ниже.



Ведущий инженер лаборатории
№42 «Акустика залов»
НИИСФ РААСН

/ Алешкин В.М. /